

SENSORES DE PRESENÇA

Mais economia e praticidade
para todos os ambientes.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Os Sensores de Presença são dispositivos eletrônicos que detectam automaticamente o movimento de fontes de calor através de um sensor infravermelho acionando uma carga e desligando-a após a sua ausência, conforme tempo programado. São ideais para áreas que necessitem de controle de iluminação e de monitoramento, como garagens, corredores e escadarias onde a circulação de pessoas seja esporádica.

	SENSOR DE PRESENÇA ARTICULADO DE PAREDE/FRONTAL	SENSOR DE PRESENÇA DE TETO COM LED	SENSOR DE PRESENÇA ARTICULADO DE TETO	SENSOR DE PRESENÇA DE EMBUTIR 4X2	SENSOR DE PRESENÇA DE EMBUTIR 4X2 COM INTERRUPTOR	SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27	SENSOR DE PRESENÇA EXTERNO
							
Modelo	SPI-P180-32-AB	SPI-T360-67-AB	SPI-T360-26-AB	SPI-E120-83,5-AJ	SPI-E120-83,5-AJ 2	SPI-S360-E27-AB	SPI-P270-53-AB
Código	05194.0000.22	05194.4001.22	05194.4002.22	05194.2001.04	05194.2000.04	05194.6001.22	05194.8000.22
Tensão de operação	Bivolt 127/240Vca						
Ângulo de detecção	180°	360°	360°	120°	120°	360°	270°
Temperatura de operação	-20 ~ 40 C						
Sensibilidade da fotocélula	3-2000LUX (ajustável dia - noite)			10LUX (configurável na posição dia - noite)		3-2000LUX (ajustável dia - noite)	10-2000LUX (ajustável dia - noite)
Umidade do ambiente	<93%						
Regulagem de tempo	Mín: 10seg ± 3 seg Máx: 10min ± 2min	Mín: 10seg ± 3 seg Máx: 7min ± 2min	Mín: 10seg ± 3 seg Máx: 10min ± 2min	Mín: 10seg ± 3 seg Máx: 7min ± 2min	Mín: 10seg ± 3 seg Máx: 7min ± 2min	Mín: 10seg ± 3 seg Máx: 5min ± 1min	Mín: 5seg ± 3 seg Máx: 10min ± 3min
Altura de instalação	1,8m ~ 2,5m	2,2m ~ 4m	2m ~ 4m	1m ~ 1,8m		2m ~ 3,5m	1,8m ~ 2,5m
Consumo de energia	0,45W (trabalho) | 0,1W (estático)						
Potência máxima	110/400W - 220V/800W					lâmpada 60W 110/220	110/400W - 220V/800W
Velocidade de detecção	0,6~1,5 m/s						
Alcance de detecção	máx. 12m (<24C)	máx. 6m (<24C)	máx. 8m (<24C)	máx. 9m (<24C)		máx. 6m (<24C)	máx. 12m (<24C)
IP	20						44
Caixa coletiva	10	10	10	10	10	10	10